PRIMER FONDO

fondo acrilico all'acqua

finitura liscia
poco assorbente
bianco
facile carteggiatura
rapida
spessore 0-2,5 mm

CARATTERISTICHE

Pittura di fondo acrilica all'acqua specifica come mano primerizzante su legno, ferro e muro.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,66 kg/l
Resina/Legante	Vinilico
Residuo secco	66% ± 0,5
Aspetto del film	Opaco
Resist/Lavaggio	>1000 cicli gadner
Lavabilità	15 giorni
Permeabilità al Vapore acqueo	Alta
COV contenuto	5 g/l
Confezioni	2,5 - 0,75 litri
Presa di sporco	Bassa

Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	<60%
Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Diluente	Acquaragia minerale
Pennello	Max 5%
Rullo	Max 5%
Pistola/Airless	Max 5%
Resa indicativa	6 - 8 mq/l per mano
Numero mani	2
Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopraverniciabile 24 ore completa

Colorificio Carson
Via Circumvallazione, 20 - 81033 Casal di Principe (CE)
tel. 081 816 51 75 fax 081 278 29 62
www.colorificiocarson.com info@colorificiocarson.com

PRIMER FONDO

fondo acrilico all'acqua

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.
Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.
Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.
Livellare le irregolarità con stucco CARSON STUCK e lo stucco in pasta READY o 4U.
Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.
Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.
In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.
Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove neces-sita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX.
Applicare il SINTUX in 2-3 o più mani ogni 5-6 ore, in buone condizioni climatiche.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.
Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.
Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.
Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.
Diluire il prodotto con acqua come da scheda.
Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.
La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Colorificio Carson
Via Circumvallazione, 20 - 81033 Casal di Principe (CE)
tel. 081 816 51 75 fax 081 278 29 62
www.colorificiocarson.com info@colorificiocarson.com